



■ BINAR 2POWER LED

- casing: aluminium alloy cast
- корпус: литьё из сплава алюминия
- lámpatest: alumínium öntvény

NEW	BINAR 2POWER LED	08080	EAN 5905339080806	matt chrome / матовый хром / matt króm	warm white / топлобіла / meleg fehér								
	DC 350mA	2 x 1	2POWERLED	2900-3100	>80	50000	95cm	0,1	IP 20	III	F	1/25/100	105

- electric power supply with direct current DC 350mA is needed for proper functioning, e.g. ADI 65 or RICO available in the Kanlux product range / для правильной работы требуется электронный блок питания с постоянным током DC 350 мА, напр. ADI 65 или RICO доступные в предложении Kanlux / a szabályos működéshez szükséges egy egyenáramú elektronikus tápegység DC 350 mA, pl. a Kanlux kínálatában megtalálható ADI 65 vagy RICO
- light beam directed simultaneously in two directions / поток света направленный одновременно в двух направлениях / a fénysugár egyidejűleg két irányba képes világítani
- non-replaceable light source / источник света, не подлежащий замене / a fényforrás nem cserélhető

Recessed fittings for LED light sources

Встраиваемые светильники для источника света LED
 LED fényforrású süllyesztett lámpatestek